

SDF5

TANIMI

Teknopolimer gövdeli, kolay taşınabilir, kurulumu kolay, otomatik çalışan (flatörlü) pompalardır. Temiz veya az kirli suların drenajında kullanmak için tasarlanmıştır.

Gömlek soğutmalı, paslanmaz motor gövdeli, dahili termik korumalı ve otomatik resetlidir.

50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Yerleşim birimlerinde, bodrum kat suları ve asansör boşluklarında, max. 3 mm partikül ihtiva eden suların tahliyesinde; şelale, bodrum, süs havuzu ve birikinti sularda kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	PPH
ÇARK	NORYL
MİL	AIŞI 420 INOX
DEBİ (max)	6 m³/saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	9 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	CI.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM / SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	2 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AIŞI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark	Termik Koruma
SDF300		✓					✓	✓
SDF5		✓					✓	✓

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR										POMPA										
TİP	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR ufVc		Hm	ÇIKIŞ	Ø mm	H mm	KG	▽ m	m³/h	mss				
SDF300	0.25	0.33	220	50	1.3	2900	8	450	6	1"	147	248	4.5	5		5.2	3.5	-	-	-
SDF5	0.37	0.5	220	50	1.7	2900	10	450	9	1"	147	248	5.2	5		8	6	4	-	-

