

SD3-SD4

TANIMI

Alüminyum gövdeli, elektromanyetik titreşimli, pratik ve kullanımı kolay pompalardır. Bakım gerektirmez. Temiz su temininde kullanmak için tasarlanmıştır.

KULLANIM ALANLARI

Keson kuyu, sondaj, akarsu gibi temiz su ihtiyaçlarında, amatör bahçe sulamalarında kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	ALÜMİNYUM
MİL	AISI 420
DEBİ (max)	2.2 m³/saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	55 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
KABLO	10 m - 20 m - 30 m - 40 m
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	6 bar

SDF3-SDF4

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR					POMPA															
TİP	W	V	Hz	A	ÇIKIŞ	Ø mm	H mm	KG	Hm	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10
SD3 - SDF3	700	220	50	4.3	3/4"	142	310	7	55	-	-	700	810	900	1000	1100	1150	1270	1300	1350
SD4 - SDF4	700	220	50	4.3	1"	142	310	7	35	-	-	-	-	-	1100	1400	1650	1850	1900	2200

