

SDF13

TANIMI

Teknopolimer gövdeli, kolay taşınabilir, kurulumu kolay, otomatik çalışan (flatörlü) pompalardır. Temiz veya az kirli suların drenajında kullanmak için tasarlanmıştır.

Gömlek soğutmalı, döküm motor gövdeli, dahili termik korumalı ve otomatik resetlidir.

50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Yerleşim birimlerinde, bodrum kat suları ve asansör boşluklarında, endüstriyel tesislerde, max. 3 mm partikül ihtiva eden suların tahliyesinde; şelale, bodrum, süs havuzu ve birikinti sularda kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	PPH
ÇARK	NORYL
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	10.5 m³/saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	14 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM / SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	3 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark	Termik Koruma
SDF10		✓					✓	✓
SDF13		✓					✓	✓

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR									POMPA											
TİP	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf Vc		Hm	ÇIKIŞ	Ø mm	H mm	▽ m	KGm³/h	1	3	5	7	10	
SDF10	0.65	0.85	220	50	4.3	2900	20	450	10.7	1 1/4	180	326	7	12	mss	10.5	10	9	7	-
SDF13	1	1.3	220	50	5.5	2900	25	450	14	1 1/4	180	326	7	13		13.5	12.5	11	9	4

